

СО-ЭКСТРУДЕР SJ 45/30

технические характеристики

ШНЕК	
Диаметр шнека	45 мм
Соотношение l/d	30 : 1
Материал	38crmoala
Тепловая обработка	Азотизация
Глубина азотизации	0.3~0.6мм
Твердость азотизации	Hv740~940
ЦИЛИНДР	
Материал	38crmoala
Тепловая обработка	Азотизация
Глубина азотизации	0.4~0.7мм
Твердость азотизации	Hv940~1100
Зона управления нагрева	3 зоны
Мощность нагрева	10 кВт
Зона охлаждения каждой зоны	60Вт*3шт.
Способ охлаждения	Вентилятор
ЭЛЕМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Способ	Термопара
Терморегулятор	Япония «Omron»
РЕДУКТОР	
Материал шестерни	20crmoti
Точность шестерни	Gb1988.6 класс

С принудительной системой смазки и охлаждения.

ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА

Мощность	15 кВт переменный ток
Скорость вращения	1500 об/мин
Оплата	30/70
Срок изготовления	20 дней , со дня получения предоплаты
Срок доставки	30 дней