

Экструзионная линия SW-55

производства сетки для овощей и фруктов

1. ОПИСАНИЕ ЛИНИИ



Экструзионная линия SW-55 применяется для непрерывного автоматического производства в один процесс экструзии пластика в различную продукцию. Линия может производить канистры и сетку, которая в основном используется в упаковке. Сетка приобретается, как правило, для упаковки и хранения овощей и фруктов.

| Параметр | Показатель |
|--------------------|---------------------------|
| Производительность | 10-15 кг/час |
| Размер линии | 11800мм x 2800мм x 2600мм |
| Вес | 2,2 тонн |

2. СОСТАВ ЛИНИИ

| № | Наименование оборудования | Количество |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | Экструдер SW-55 | 1 |
| 2 | Фильтра | 1 |
| 3 | Калибратор | 1 |
| 4 | Первая раскroечная машина | 1 |
| 5 | Расширительный бак с нагревателем | 1 |
| 6 | Вторая раскroечная машина | 1 |
| 7 | Водяной охладитель | 1 |
| 8 | Автомат изменения размеров | 1 |
| 9 | Мотальная машина | 1 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСТРУДЕР SW-55

| Оборудование | Характеристика | Параметры |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Шнек и цилиндр | Диаметр шнека | Ф55мм |
| | Длина шнека | 1375мм |
| | Соотношение (L/D) | 25:1 |
| | Screw number | 1 |
| | Материал | 38CrMoAl |
| | Эл. двигатель охлаждения цилиндра | 8 кВт |
| | Тип нагревателя | энергосберегающий |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | инфракрасный луч |
| | Зон нагрева | 6 |
| | Мощность нагрева | 5 кВт |
| | Глубина нитрирования | 0.40-0.70 мм |
| | Азотирование жесткости HV | 890-980 |
| | Шероховатость поверхности (мм) | Ra0.8-Ra1.6 |
| | Линейность | ≤0.015 |
| Редукторный привод | Коробка передач | Закрытый бокс |
| Главный электродвигатель | Мощность | 7.5 кВт |
| Экструдер | Соединение с фильеров | Тип-фланец |
| | Общая мощность | ≈27 кВт |

КАЛИБРАТОР и РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

| Параметр | Показатель |
|-------------------------|-------------------|
| Регулировка | автоматически |
| Мощность нагревателя | 2,2 кВт |
| Регулировка высоты бака | пластины |

ПЕРВАЯ РАСКРОЕЧНАЯ МАШИНА

Тип: ролик

Регулировка скорости: частотный преобразователь

Мощность электродвигателя: 0.75 кВт

ВТОРАЯ РАСКРОЕЧНАЯ МАШИНА

Тип: ролик



ООО «Чи-Лайн»

+7 (983) 173-0111; +7 (906) 964-9326
www.chi-line.ru info@chi-line.ru

Регулировка скорости: частотный преобразователь

Мощность электродвигателя: 1.5 кВт

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ

Питание: 200В

МОТАЛЬНАЯ МАШИНА

Крутящий момент: 5Н

4. МОНТАЖ, ЗАПУСК, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- Гарантийный срок на оборудование – 1 год.
- Монтаж и запуск производится покупателем самостоятельно.
- Технология бесплатно передается при покупке линии.

ООО «Чи-Лайн» предоставляет услуги монтажа и пусконаладочных работ по экструзионному оборудованию из Китая.

5. ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ, СРОК ПОСТАВКИ и ЦЕНА

Купить оборудование в «Чи-Лайн»:

Россия, алтайский край, г. Бийск, ул. Декабристов 27, корпус а, офис 3

Info@chi-line.ru

+7 (983) 173-0111

+7 (906) 964-9326

Цена за полный комплект оборудования с доставкой по РФ:

1 850 000 РУБ.

Срок поставки:

45 дней